



ทุกที่เย็นสบาย...วางใจแคเรียร์

ULTIMA THE MODERN *design for your* Style



Carrier 42TSR Series
Hi-Wall Split Type Air Conditioning
The Best Value in Class



ULTIMA

THE MODERN *design for your* **Style**



Carrier 42TSR Series

User Friendly Remote Control




High Efficiency Energy Saving




Random Pitch Fan with Skew Blade

ด้วยเทคโนโลยีใบพัดลาดเอียง ทำให้พัดลมเดินเวียนสลับถึง 26 เติมน




Multi-Bending Heat Exchanger

คอยล์อินแนบโค้งเพิ่มขึ้นที่ทำความเย็นและช่วยให้ประหยัดไฟมากขึ้น



Washable Front Panel

สามารถถอดฟรอนต์หน้าล้างทำความสะอาดได้



Cleaning Pure Air

ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น ประกอบด้วย แผ่นกรองอากาศสำหรับกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ แผ่นฟอกอากาศไปฆาตศัตรูกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแผ่นคาร์บอนสำหรับดูดซับกลิ่นและก๊าซพิษ ทำให้อากาศภายในห้องสะอาดบริสุทธิ์

Nano Technology (Optional)

เพิ่มประสิทธิภาพการฟอกอากาศและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ด้วยเทคโนโลยีนาโนฟิลเตอร์ (Nano Silver Ginseng Filter และ Nano Photo Copper Filter)



Continuous Operating



Condensing Unit ออกแบบพิเศษ โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบไว้ Compressor ทำงานอย่างต่อเนื่อง 3,500 ชั่วโมง



38TSR Series Condensing Unit

Specifications

Description		Hiwall Cooling Only (R-22)	
Model	Indoor Unit	42TSR010-703	42TSR012-703
	Outdoor Unit	38TSR010-703	38TSR012-703
Power Supply	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50
Cooling Capacity	Kw	2.7 (9,200)	3.6 (12,200)
COP (EER)		3.46 (11.8)	3.27 (11.16)
Power Consumption	Kw	0.78	1.10
Operating Current	Amp.	3.65	5.05
Indoor Unit			
Dimension (HxWxD)	mm.	275x790x205	275x790x205
Net weight	kg.	9	9
Airflow Volume	m3/h (cfm)	630 (370)	680 (400)
Fan Motor Output	Watt.	20	20
Operating Noise (HIML)	dB(A)	39/33/26	41/35/31
Outdoor Unit			
Dimension (HxWxD)	mm.	550x780x290	550x780x290
Net weight	kg.	31	38
Compressor Output	w.	750	1100
Fan Motor Output	w.	30	42
Operating Noise	dB(A)	46	49
Pipe Size			
Liquide Side	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Gas Side	mm. (inch)	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")
Drain	Inside Dia. mm.	16.3	16.3
Max. Piping Length	m.	10	15
Chargeless Length	m.	10	15
Max. Piping Height	m.	5	6
Usable Outdoor Temp	(Cooling, °C)	21-43	21-43

Measured condition :
Cooling capacity test condition Inside: 27°C (Db) / 19°C (Wb) Outside: 35°C (Db) / 24°C (Wb)
Cooling overloading condition Inside: 32°C (Db) / 23°C (Wb) Outside: 43°C (Db) / 26°C (Wb)

Special Feature



ระบบลดความชื้น
Dry (Dehumidifying)
Function



กำหนดทิศทาง
การจ่ายลม
Set Lower



ตั้งเวลาเปิดปิด (บน.)
Convenient Timer
(Hour)



ประหยัดไฟ
Econo Mode/
Eco Mode



ระบบทำงานอัตโนมัติ
(ทำความเย็นลด
ความชื้น)
Automatic Changeover
(Cool/Dry)



ระบบหน่วงเวลา 3 นาที
อัตโนมัติ เมื่อปิด-ดับ
Automatic 3 Minute
Delay Safety Control



ลมแรง 3 ระดับ
และอัตโนมัติ
Automatic 3-Stage
Fan Control



ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ
Auto Restart



ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ
Auto Diagnosis



บานเกล็ดสาย
อัตโนมัติ
Auto Louver

บริษัท แคนเรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
46/63-74 บางนา-ตราด กม. 4.5
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
14-15th Fl., Nation Tower,
46/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5, Bangna,
Bangkok 10260 Thailand
Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



YOUR CARRIER MAN :

