



เครื่องปรับอากาศ “แคเรียร์”



42XQ SERIES

FLOOR / CEILING SPLIT TYPE



Wireless Remote Control
Standard



Wired Remote Control
Optional



สกอก. 2134-2545



Carrier 42XQ SERIES



Excellent Air Distribution



การกระจายลมเย็นสมบูรณ์แบบ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย กระจายลมได้ 6 ระดับ และปรับความเร็วลมได้ถึง 4 ระดับ

Easy to Maintenance



แผงกรองอากาศ ออกแบบให้สามารถดึงออกมาทำความสะอาดได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดฝากรอบ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการดูแลแผงกรองอากาศ ด้วยตัวคุณเอง

Special Feature



Auto Restart
ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ



6 Steps Louvre
กำหนดทิศทางกระจายลม 6 ทิศทาง



Self Diagnostic
ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ



4-Stage Fan Control
กำหนดความเร็วลม 4 ระดับ



24 Hours Real Timer
ตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องตามเวลาจริง 24 ชั่วโมง

High Performance



คอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ รุ่น 38RE ที่ให้ความเย็นมีประสิทธิภาพ และคอมเพรสเซอร์ฟานการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2134-2545

Specifications

Description		Floor / Ceiling															
Model	Outdoor	38TAR-5X				38RE-5X											
		012	012	018	018SC	024	024SC	030SC	033SC	033SCT	036BSC	036SC	040BSC	040SC			
	Indoor	42XQ															
		004			007			008			010			012		014	
Cooling Capacity	Btuh.	13,112	12,843	19,254	20,505	24,702	24,831	31,210	32,731	32,933	35,154	36,525	39,685	40,101			
Power Supply	V/Ph/Hz.	220/1/50															
Power Input	Watt.	1,166	1,145	1,696	1,774	2,240	2,229	2,709	2,907	2,839	3,181	3,496	3,496	3,410			
EER.	Btuh/Watt.	11.24	11.22	11.35	11.56	11.03	11.14	11.52	11.26	11.60	11.05	11.79	11.35	11.76			
Current (RLA)**	Amp	4.90	5.21	7.49	7.49	9.89	9.89	11.76	12.97	4.80	14.17	5.25	15.78	5.84			
Indoor Air Circulation	Cfm	400			600			800			1000			1200		1400	
Dimension (outdoor)	Height	mm.	550	585	635			740			890						
	Width	mm.	780	855				905			1,095						
	Depth	mm.	290	280				330			435						
Dimension (indoor)	Height	mm.				625						1,650					
	Width	mm.	1,020						1,200								
	Depth	mm.				232											
Net weight	Outdoor	kg.	38	43	53	56	75	78	82	85		98		112			
	Indoor	kg.	23	23	28			31			34			37		41	
Refrigerant		R-22															
Connections	Liquid	inch.	1/4						3/8								
		mm.	6.35						9.53								
	Suction	inch.	1/2			5/8						3/4					
		mm.	12.70			15.88						19.05					
Drain	inch.							7/8									
	mm.							21									
Type of Compressor		Rotary			Scroll			Rotary			Scroll						

* COOLING CAPACITY BASED ON ENTERING AIR TEMP. 80° F. DB/67° F. WB, AMBIENT TEMP. 95° F. DB
** RLA: RATED LOAD AMPERE

Carrier reserves the right to make changes in specifications without prior notice.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 14-15 อาคารเนชั่น ทาวเวอร์
46/63-74 ด.บางนา-ตราด กม. 4.5
บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2751-4777 แฟกซ์: 0-2751-4778

Carrier (Thailand) Ltd.
14-15th Fl., Nation Tower,
46/63-74 Bangna-Trad Road Km. 4.5,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel.: 0-2751-4777 Fax: 0-2751-4778

YOUR CARRIER MAN :