



www.centralair.co.th

# Floor & Ceiling Series

*Durability is our utmost care.*



Floor Standing Type

**Golden Series**  
**PERFECTION OF COOLING SYSTEM**

Model : CFH-GH, CFH-GF, CFH-PM



CONDENSING UNIT  
OUTDOOR



Ceiling Type

- Energy Saving
- Quiet Operation
- High Durability
- Cooling entire room in a short time
- Available for Room thermostat or Wireless remote control

เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยให้ได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงสุด  
 เซ็นทรัลแอร์ เครื่องปรับอากาศที่ได้รับฉลากประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 และมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  
 สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนเพดาน ฝังพื้นและแบบติดผนัง สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง พร้อมรีโมทคอนโทรลที่ออกแบบทันสมัย สะดวกกับการใช้งาน  
 แผงกรองอากาศสามารถถอดทำความสะอาดและนำกลับ มาใช้ใหม่ได้ ท่อทองแดงและครีบอลูมิเนียมที่ใช้มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น



ISO 9001 : 2000

# Golden PERFECTION OF COOLING SYSTEM

- ประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน

- ออกแบบเพื่อความทนทาน กระจายลมเย็นทั่วถึง รวดเร็ว
- มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือก ทั้งชนิดมีสายและไร้สาย

## Floor & Ceiling Series

MODEL	INDOOR	CFH-GH 12	CFH-GH 17	CFH-GH 20	CFH-GH 24S	CFH-GH 30	CFH-GF20	CFH-GF25	CFH-GF28	CFH-GF35	CFH-GF38	CFH-PM44			
	OUTDOOR	CCS-H 12RTH	CCS-H 17RTH	CCS-H 20RTH	CCS-H 24S-CL	CCS-H 30 CL	CCS-NF20	CCS-NF25	CCS-NF28	CCS-NF35	CCS-NF38	CCS-PM44			
SYSTEM	COOLING CAPACITY	BTU/Hr.	13,818.60	17,317.60	20,013.42	24,301.97	30,708.34	19,735.35	19,700.89	25,050.99	29,609.34	36,013.66	38,190.52	42,320.8	
		WATT	4050	5075.49	5865.59	7122.50	9000	5784.10	5774	7342.02	8678	10555	11193	12400	
	INPUT WATT	WATT	1158.10	1579.40	1879.20	2100.60	2507.70	1775.30	1776	2314	2699	3201	3412	3706	
	EER	BTUH/WATT	11.93	10.96	10.64	11.57	12.24	11.12	11.09	10.83	10.97	11.25	11.19	11.42	
	CURRENT	AMP	5.29	7.25	8.96	9.98	11.82	8.50	9.50	11.00	12.30	18.42	19.00	6.20	
OUTDOOR DATA		V.-Ph.-Hz.	220-1-50						220-1-50						380-3-50
	COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	
		V.-Ph.-Hz.	220-1-50						220-1-50						380-3-50
	MOTOR CONDENSING	WATT/HP.	1/15 HP.	1/10 HP.	1/6 HP.		2x1/15 HP.	97 W.			182 W.			239 W.	
		V.-Ph.-Hz.	220-1-50						220-1-50						220-1-50
		RPM.	900						900						900
		CFM.	1,500	2,100	2,800	2,800	3,200	3,100			4,100			5,000	
	BLOWER DIAMETER	INCH	16	18	20	20	16x2	20			22			24	
	REFRIGERANT	TYPE	R22						R22						R22
	CONDENSING COIL	Sq.ft.	4.411	5.333	6.222	7.111	8.894	6.6111	7.5556	8.6667	8.9089	10.5990	10.5990		
		ROW	2						2	2		3			3
		Fin/Inch	16			18			16	18	16	14	14	14	
	SUCTION DIAMETER	INCH	1/2	5/8			3/4	5/8			3/4			7/8	
	LIQUID DIAMETER	INCH	3/8						3/8						1/2
	DIMENSION WxHxD	CM.	80.5x59x29	86.5x64.1x32	91.5x74.3x32	91.5x84.5x32	86.5x104.8x32	91x72x30	91x82x30	107x82x30	107x84x38	113x94x38	113x94x38		
	WEIGHT	KG.	43.90	50.30	55.50	67.50	77.20	64	60	65	77	83	89	89	
	AIR FLOW	CFM.	400	500	700		900	800	1,000		1,400			1,600	
MOTOR FAN COIL	WATT/HP.	1/20 HP.		1/10 HP.		2x1/20 HP.	166 W.	209 W.		218 W.			218 W.		
	UNIT	1		1		2	1						1		
	V.-Ph.-Hz.	220-1-50						220-1-50						220-1-50	
	RPM.	3 Speed 1,250 - 1,060 - 850						3 Speed 1,250 - 1,050 - 850							
BLOWER DIAMETER	INCH	6x8	6x9	6x9	6x9	6x8	7x7						7x7		
	UNIT	2				4	2	3		4			4		
EVAPORATOR COIL	Sq.ft.	1,777	2,813	2,813	2,813	3,849	1,7771	2,8132		3,8493			3,8493		
	ROW	3			4		3	3			3			4	
	Fin/Inch	14						18	14	16	14	16	14		
AIR OUTLET FIXTURE	TYPE	Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)						Adjust Plastic Air Grill (Option : Auto Swing)							
DRAIN PIPE DIA.	INCH	3/4						3/4						3/4	
DIMENSION WxHxD	CM.	80.6x65.4x23.3	119.1x65.4x23.3			157x65.4x23.3	81x65x25	119x65x25		157x65x25			157x65x25		
WEIGHT	KG.	29.5	41	42	44.8	59.5	30	40		55			55		
		มาตรฐาน มอก. 2134-2545 และ มอก. 1155-2536						มาตรฐาน มอก. 2134-2545 และ มอก. 1155-2536						*	