

DAIKIN

FTKE G-SERIES

**INCREDIBLE
NOVATION
SIDE
VERTER**



**INVERTER
NEW SERIES**



The proof of ongoing innovation.



ประหยัด
พลังงาน

ไต่กัน อินเวอร์เตอร์
ระบบปรับอากาศ ล้าอนาคต

ประหยัดพลังงาน

เย็นสบายต่อเนื่อง

เงียบไร้เสียงรบกวน



©DAIKIN Industries Ltd. Bangkok, Thailand. All Rights Reserved.



สินค้าใหม่
ปี 2008

Model รุ่น	Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		FTKE09GV2S	FTKE12GV2S	FTKE15GV2S
	Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		RKE09GV2S	RKE12GV2S	RKE15GV2S
Cooling Capacity ขนาดการทำความเย็น (min.-max.)	kW		2.5 (1.6-3.2)	3.2 (1.6-4.0)	4.2 (2.0-5.0)
	BTU/h		8,500 (5,450-10,900)	10,900 (5,450-13,600)	14,300 (6,800-17,100)
	kcal		2,150 (1,370-2,750)	2,750 (1,370-3,440)	3,610 (1,710-4,300)
Power source แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 V / Ph / 50 Hz		
Running current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.3	4.6	5.8
Power consumption กำลังไฟฟ้า (min.-max.)	W		746 (455-1,180)	955(455-1,550)	1,253 (560-1,650)
EER ค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น *	BTU/h/W		11.43	11.43	11.43
ฉลากประหยัดไฟ (เบอร์ 5)					
Piping connection การเดินท่อ	Liquid	mm(in)	Ø 6.4 (1/4")		
	Gas	mm(in)	Ø 9.5 (3/8")	Ø 12.7 (1/2")	
	Drain	mm	Ø 18 (3/4")		
Heat insulation การหุ้มฉนวนกันความร้อน			Both liquid and Gas Pipe หุ้มเยกทั้ง 2 ท่อ		
Max. field piping length ความยาวการเดินท่อสูงสุด	m		15	20	
Max. level difference ความต่างระดับสูงสุด	m		15	20	
Wiring connection ลักษณะการเดินสายไฟ					

Indoor unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			FTKE09GV2S	FTKE12GV2S	FTKE15GV2S
Unit colour สีเครื่อง			White ขาว		
Air flow rate อัตราการหมุนเวียนของอากาศ	H	m³/min	8.9	9.0	15.3
	M	m³/min	7.3	7.4	13.6
	L	m³/min	5.6	5.7	12.2
	Q	m³/min	4.8	4.9	10.8
Fan speed ระดับความเร็วของพัดลม			5 Step, Quiet and Auto ความเร็ว 5 ระดับ ระบบเงียบและอัตโนมัติ		
Air direction control การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ			Up-Down ส่องขึ้น-ลง		Up-Down & Left-Right ส่องขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา
Sound level ระดับความดังของเสียง (H / L / Q)	dB(A)		37 / 28 / 25	39 / 29 / 26	42 / 36 / 33
Dimensions (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	mm		283 x 800 x 195		290 x 1,050 x 238
Machine weight น้ำหนักเครื่อง	kg		9		12

Outdoor unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			RKE09GV2S	RKE12GV2S	RKE15GV2S
Casing colour สีเครื่อง			Ivory White ขาวงาช้าง		
Compressor type คอมเพรสเซอร์			Swing Type ระบบสวิงคอมเพรสเซอร์		
Motor output กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	W		600		
Refrigerant charge ปริมาณน้ำยา (Charge for 10 m.)**	kg		0.67	0.77	1.32
Sound level ระดับความดังของเสียง (H / L)	dB(A)		47/ 43	48 / 44	49 /44
Dimension (H x W x D) ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	mm		550 x 765 x 285		
Machine weight น้ำหนักเครื่อง	kg		30	32	37
Operation range พิกัดการทำงานของเครื่องที่ระดับอุณหภูมิ			°CDB 19.4 - 46		

หมายเหตุ

1. ความสามารถในการทำความเย็น และคุณสมบัติด้านไฟฟ้าอ้างอิงจากสภาวะที่อุณหภูมิภายในเท่ากับ 27 °CDB / 19.0 °CWB และอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35 °CDB / 24 °CWB ขณะใช้พัดลมที่ความเร็วสูง Cooling capacity and electric characteristics are based on 27 °CDB / 19.0 °CWB indoor air temperature and 35 °CDB / 24 °CWB outdoor air temperature at high fan speed.
2. รายละเอียดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specifications, designs and information in this brochure are subject to change without notice.
3. กรณีเครื่องที่เป็นรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 กรุณาตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต In case of 5 Star Models Please refer to label issue by EGAT.

*ค่าประสิทธิภาพทดสอบจากทางโรงงานโดकिन

**กรณีเดินท่อน้ำยา 10 m. ให้เติมน้ำยาเพิ่มเติมละ 20 g.



ผู้จำหน่าย บริษัท สยามโดकिनเซลส์ จำกัด
 22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ
 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2715-3200
 โทรสาร. 0-2721-7607-8

