

Mr.SLIM



ต้อนรับชีวิตสไตล์ใหม่  
ทุกการใช้จ่ายต้องคุ้มค่า



ทางเลือกคุณภาพที่คุ้มค่า สำหรับเทคโนโลยีความเย็นสบาย

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อิเล็กทริก มิสเตอร์สลิม

**Econo Air**



Econo Cool  
เย็นสบายคงเย็น ประหยัดยิ่งขึ้น



Fuzzy Logic "I FEEL" Control  
กำหนดอุณหภูมิตามความรู้สึก



Powerful Cool  
ปรับแรงพัดลมเย็นเร็วยิ่งขึ้น



Nano Platinum Filter  
อากาศสะอาด สดชื่น

MS-SGF**09VC**

MS-SGF**13VC**

MS-SGF**18VC**

MS-SGF**24VC**

( หมายเหตุสำหรับรูป 4 เมตร )

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริก มิสเตอร์สลิม  
**Econo Air**



**MS-SGF09VC**

ขนาดทำความเย็น 2.5 kW  
สำหรับห้องขนาด 9-14 ตร.ม.



**MS-SGF13VC**

ขนาดทำความเย็น 3.6 kW  
สำหรับห้องขนาด 14-20 ตร.ม.



**MS-SGF18VC**

ขนาดทำความเย็น 5.1 kW  
สำหรับห้องขนาด 20-28 ตร.ม.



**MS-SGF24VC**

ขนาดทำความเย็น 6.6 kW  
สำหรับห้องขนาด 28-36 ตร.ม.



- Econo Cool
- Fuzzy Logic "I FEEL" Control
- Auto Vane
- Swing Mode
- Auto Fan Speed
- Powerful Cool
- Nano Platinum Filter
- Air Clean Filter
- Timer On/Off
- Auto Restart
- Emergency Protection Circuit
- Wireless Remote Control
- Self Diagnosis
- Failure Recall

**Specification**

Model		ECONO AIR				
		MS-SGF09VC	MS-SGF13VC	MS-SGF18VC	MS-SGF24VC	
Electrical Data	EGAT Level 5	[Energy Star Logo]				
	ENERGY EFFICIENCY RATIO (EER)	11.48	11.45	11.60	11.39	
	Cooling capacity	kW	2.5	3.6	5.1	6.6
		BTU.	8,699.92	12,266.82	18,080.53	22,328.81
	Air circulation	m <sup>3</sup> / min	10.4	10.5	17.4	18.0
	Power supply (Outdoor Unit)	220 V/ Single phase / 50 Hz				
	Power consumption	kW	0.77	1.11	1.56	1.99
	Running current	A	3.59	5.17	7.3	9.1
	Coefficient of performance		3.23	3.23	3.27	3.32
Features	Microprocessor control	O				
	Automatic temperature control	O				
	Timer switch	12 Hr. ON/OFF program timer				
	Remote control switch	Wireless				
	Indoor fan speeds	3+AUTO				
	Blow fan	Indoor	Line flow fan			
Outdoor		Propeller				
Dimensions (H x W x D)	Indoor unit	mm	295 x 788 x 225		325 x 1,100 x 238	
	Outdoor unit	mm	525 x 718 x 255		550 x 800 x 285 / 880 x 840 x 330	
Weight	Indoor unit	kg	9		16	
	Outdoor unit	kg	24.5	32.5	36 / 55	
Piping size (Outer Diameter)	Liquid	mm	6.35 (1/4)			
	Gas	mm	9.52 (3/8)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	
	Max.Length / Max.Height	m	20 / 10		30 / 10	
Length of connection pipe	Indoor unit	m	0.5			
	Outdoor unit	m	-			
Refrigerant			R22			

หมายเหตุ : รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice  
- เพื่อประโยชน์ของผู้นับถือ กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ



**RoHS**

**มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ**

ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน RoHS ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ทำหน้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (PREMIUM SAFETY) ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ถูกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย\* โดยผ่านมาตรฐานทดสอบการติดไฟ (\*ตัวเครื่องพลาสติกเป็นฉนวนกันไฟและกล่องเหล็กนิรภัย)

การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง

**บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก กันยงวัฒนา จำกัด**  
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.

28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
Tel 0-2731-6841, 0-2731-6901 Fax 0-2379-4759-62 (สำนักงานใหญ่)  
Fax 0-2379-4757, 0-2379-4763 (ศูนย์บริการ) www.mitsubishi-kyw.co.th



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC  
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ  
ISO 9001 : 2008 แห่งแรกในประเทศไทย

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อีเล็คทริก  
ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ อีเล็คทริกทั่วประเทศ